



## RB2x70 FLOOR PRESTIGE

Barnices de alta resistencia para pavimentos

**Campos de uso:** suelos de cerámica, gres, piedra, cemento, arcilla y madera.

**Información sobre el producto:** Floor Prestige es el barniz mate mono componente de alta tecnología para renovar los pavimentos. Es muy resistente a las pisadas y a la abrasión y es apto también para superficies muy transitadas. Su formulación es al agua, inodora y con bajas emisiones de COV, ideal para los ambientes interiores. Floor Prestige se puede lavar, tiene muy alta cobertura y una gran adherencia sobre todas las superficies limpiadas con esmero. En el caso de superficies ya barnizadas, hay que comprobar si un lijado ligero de la vieja película es necesario.

**No se aplica imprimación. Producto idóneo para los lugares sometidos a la norma HACCP. El producto está certificado y cumple la norma UNI 11021:2002.**

### Instrucciones de uso

Limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del barniz. No se aplica sobre pavimentos tratados con aceites, ceras o derivados. Aplique el producto y espere a que seque (secado entre manos: mínimo 2 horas) antes de aplicar la segunda capa. Sobre superficies para pisar, se recomienda aplicar 2 o 3 capas. Airear la habitación después de la aplicación del producto. Sobre objetos muy sometidos a desgaste, se puede proteger Floor Prestige con Acabado Parqué y Muebles RP2260.

**Repintado:** Acabado Parqué y Muebles RP2260.

**Envase:** 0,75 L, 2,5 L.



Conservar a una temperatura no inferior a 5°C



Pintar a una temperatura no inferior a 10°C



Listo para el uso



Brocha, pistola, rodillo



Rendimiento:  
14 m<sup>2</sup>/L



Mezclar bien antes de usar



Secado entre manos  
2 horas



Secado final  
24 horas



**RB 2070**  
TÓRTOLA



**RB 2170**  
PAPIRO



**RB 2270**  
CEMENTO



**RB 2370**  
PLOMO



**RB 2470**  
ANTRACITA